

2015年2月吉日

**お客様各位**

 クオリカ株式会社  
 テクノロジーインサイド事業部  
 HMI デバイス部

## WebLight HXP 及び SXPⅢ販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。  
 平素は弊社 WebLight シリーズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 WebLight HXP 及び SXPⅢは 2015 年 7 月末日をもちまして販売終了とさせていただきます。

WebLight HXP 及び SXPⅢは発売以来多くのお客様にご愛顧頂いておりますが、この度、本製品に使用されている主要デバイスの生産中止により、止む無く販売終了とさせていただきます。  
 後継機種 WebLight NXP は HXP 及び SXPⅢとの上位互換性を維持しつつ CPU を Intel 製 Atom プロセッサ N2600 に変更して性能アップを図った製品です。また、搭載 OS に関しましては Windows Embedded Standard 7 と Windows Embedded Standard 2009 の 2 本立てとすることにより、幅広いニーズに対応可能となっております。  
 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞ事情をご理解賜りたく、宜しく願い申し上げます。

以上 略儀ながら書面をもってご案内させていただきます。  
 今後とも皆様のご愛顧をお願い申し上げます。

敬具

### 1. 生産終了対象機種について

製品型式	品名
QDT215XQMEG-1	WebLight HXP
QDT212XSMEG-1	WebLightSXPⅢ

- (1)最終受注受付日 2015年4月30日  
 (2)最終出荷可能日 2015年7月31日

### 2. 後継推奨機種

製品型式	品名
QDT415X UBJG-1(WES7) QDT415X UFJG-1(WES2009)	WebLight NXP15
QDT412X VBJG-1(WES7) QDT412X VFJG-1(WES2009)	WebLight NXP12

※2015年3月出荷開始予定

### 3. HXP 及び SXPⅢの修理サービスについて

- (1)最終修理受付日 2018年7月末日迄  
 (2)実施方法

製品のセンドバックによる修理となります。  
 現品受付後、お見積りを提出させていただきますので、修理を依頼される場合はお申し込みをお願い致します。

## クオリカ株式会社

仕様比較

【WebLightHXP と NXP15 の比較表】

項目		仕様	
製品名		WebLightHXP	WebLightNXP15
CPU		Atom N270	Atom N2600 1.6GHz( 2 core )
記憶領域	RAM	1024MB	2024MB
	ストレージ	CF 2GB	mSATA 8GB
表示機能	表示デバイス	TFTカラーLCD(冷陰極管バックライト)	TFTカラーLCD(LEDバックライト)
	画面サイズ	15型(4:3)	15型(4:3)
	分解能	XGA(1024x768ドット)	
	表示色	262,144色	
	輝度(調整可能)	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
入力機能	タッチパネル	アナログ抵抗膜方式	
外部 I/F	シリアルポート	RS232C 1ch	
	USB	USB2.0 2ch	USB2.0 4ch
	PS2	1ch	—
	LAN	10/100 Base-TX 1ch	10/100/1000 Base-TX 1ch
	映像出力	アナログRGB 1ch	Standard Display Port 1ch ,mini Display Port 1ch
	音声出力	ステレオ 外部ヘッドホン出力(φ3.5mm ミニピンジャック)	
	スピーカー	1.5W x 2	1.0W (max 2.0W) x 2
	マイク入力	モノラル 外部マイク入力(φ3.5mm ミニピンジャック)	
	スロット内 I/F	ストレージ	CF 1ch
PCMCIA		1ch(PCMCIA対応)上側スロット	—
内蔵時計電池		—	交換可能
USB		—	1ch
内部 I/F	Mini PCI Express	—	2ch <sup>※1</sup>
OS		WES2009	WES7 WES2009
使用温度		0~40℃	
重量		4.5kg(ACアダプタ含む)	4.5kg(ACアダプタ含む)
RoHS指令		対応	
J-MOSS			

※仕様は予告なく変更されることがあります。

※1 利用に関しましてはご相談ください

【WebLightSXPⅢと NXP12 の比較表】

項目		仕様	
製品名		WebLightSXPⅢ	WebLightNXP12
CPU		Atom N270	Atom N2600 1.6GHz( 2 core )
記憶領域	RAM	1024MB	2024MB
	ストレージ	CF 2GB	mSATA 8GB
表示機能	表示デバイス	TFTカラーLCD(冷陰極管バックライト)	TFTカラーLCD(LEDバックライト)
	画面サイズ	12型(4:3)	12型(4:3)
	分解能	XGA(1024x768ドット)	
	表示色	262,144色	
	輝度(調整可能)	400 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>
入力機能	タッチパネル	アナログ抵抗膜方式	
外部 I/F	シリアルポート	RS232C 1ch	
	USB	USB2.0 2ch	USB2.0 4ch
	PS2	1ch	—
	LAN	10/100 Base-TX 1ch	10/100/1000 Base-TX 1ch
	映像出力	アナログRGB 1ch	Standard Display Port 1ch ,mini Display Port 1ch
	音声出力	ステレオ 外部ヘッドホン出力(φ3.5mm ミニピンジャック)	
	スピーカ	1.5W x 2	1.0W (max 2.0W) x 2
	マイク入力	モノラル 外部マイク入力(φ3.5mm ミニピンジャック)	
	スロット内 I/F	ストレージ	CF 1ch
PCMCIA		1ch(PCMCIA対応)上側スロット	—
内蔵時計電池		—	交換可能
USB		—	1ch
内部 I/F	Mini PCI Express	—	2ch <sup>※1</sup>
OS		WES2009	WES7 WES2009
使用温度		0~40℃	
重量		3.9kg(ACアダプタ含む)	3.9kg(ACアダプタ含む)
RoHS指令		対応	
J-MOSS			

※仕様は予告なく変更されることがあります。

※1 利用に関しましてはご相談ください