

2025年3月吉日

お客様各位

クオリカ株式会社  
インダストリービジネス事業部  
インダストリービジネス3部

## WebLightRXP15販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。  
平素は弊社 WebLight シリーズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、WebLightRXP15 は、本製品に使用されている主要デバイスの生産中止により、  
止む無く2025年6月末日をもちまして、販売終了とさせていただきます。ご案内致します。

後継機種 WebLightVXP15 は、上位互換性を維持しつつ CPU を Intel 製 Atom プロセッサ x6212RE に変更して  
性能アップを図った製品です。

また、搭載 OS に関しましては Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit/日本語版) となっております。  
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、事情をご理解賜りたく宜しくお願い申し上げます。

以上 略儀ながら書面をもってご案内させていただきます。  
今後とも皆様のご愛顧をお願い申し上げます。

敬具

### 1. 販売終了対象機種について

製品型式	品名
QDT815XCJKG-1	WebLightRXP15

- (1)最終受注受付日 2025年4月30日  
(2)最終出荷可能日 2025年6月30日

### 2. 後継機種

製品型式	品名
QDT915XEKKG-1	WebLightVXP15

※2025年5月出荷開始予定

### 3. WebLightRXP15 の修理サービスについて

- (1)最終修理受付日 2028年6月30日迄  
(2)実施方法

製品のセンドバックによる修理となります。

現品受付後、お見積りを提出させていただきますので、修理を依頼される場合は  
お申し込みをお願い致します。

#### 【本件に関するお問い合わせ】

クオリカ株式会社 インダストリービジネス事業部 インダストリービジネス3部  
担当：今田

TEL : 03-5937-0731 FAX : 03-5937-0803 E-mail : [weblight@qualica.co.jp](mailto:weblight@qualica.co.jp)

仕様比較

【RXP15とVXP15(後継機種)の仕様比較表】

項目		仕様	
製品名		WebLightRXP15	WebLightVXP15
CPU		Atom E3825 1.33GHz(2 core)	Atom x6212RE 1.2GHz(2 core)
記憶領域	RAM	4GB	
	ストレージ	CFAST 32GB	CFAST 40GB
表示機能	表示デバイス	TFTカラーLCD(LEDバックライト)	
	画面サイズ	15型(4:3)	
	分解能	XGA(1024x768ドット)	
	表示色	262,144色	
	輝度(調整可能)	250 cd/m <sup>2</sup>	
入力機能	タッチパネル	アナログ抵抗膜方式	
外部 I/F	シリアルポート	RS232C 1ch	
	USB	USB2.0 4ch	USB2.0 2ch, USB3.2 2ch
	LAN	10/100/1000 Base-TX 1ch	
	映像出力	VGA Port 1ch mini Display Port 1ch	
	音声出力	ヘッドフォンマイク	
	マイク入力	(φ3.5mm 4極ミニピンジャック)	
	スピーカー	1.0W(max 2.0W)×2	
スロット内 I/F	ストレージ	CFAST 1ch	
	内蔵時計電池	交換可能	
	USB	USB3.0 1ch	USB3.2 1ch
内部 I/F	Mini PCI Express	1ch <sup>※1</sup>	
OS		Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC (64bit/日本語版)	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit/日本語版)
使用温度		0~40℃	
重量		4.5kg(ACアダプタ含む)	4.5kg(ACアダプタ含む)

※仕様は予告なく変更されることがあります。

※1 利用に関しましてはご相談ください